

Chargeur Wizard 2X

Chargeur dual



Marque : T2M

Référence : T1248

Prix : 94.90 €

Descriptif :

Chargeur AC/DC batteries Ni-Mh, Li-Po, Li-Ion, Pb, Li-Fe, Li-HV piloté par microprocesseur 2 sorties.

- Tension d'entrée de 11 à 18V DC (80W) ou 100/240V AC
- Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
- Taille compacte pour un transport aisé.
- Charge des batteries Ni-Cd / Ni-Mh de 1 à 15 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Hv / Li-Po /Li-Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 20V.
- Courant de charge réglable de 0,1 A à 7 A par pas de 100 mA.
- Courant de décharge réglable de 100 mA à 1 A (par pas de 100 mA).
- Courant de charge d'entretien automatique de 0 mA à 200 mA.
- Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
- Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd et Ni-Mh de 5 à 20 mV)
- Charge type Courant Constant/Tension Constante (Li Ion/Li-Po/Li-Fe/Li-Hv et Pb).
- Mode Cycle (Décharge/Charge ou Charge/Décharge) 5 cycles au total.
- Ecran LCD 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé à lisibilité parfaite.
- Protections : tensions d'entrée incorrectes, connexions déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
- Ventilateur intégré.
- Equilibreur d'éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d'équilibrage max 300 mA.
- 5 mémoires

[Lien vers la fiche du produit](#)