RR5 Buggy Max FT-R CF Rolling Chassis

Buggy 4X4 1/6

Marque : MCD
Référence : M00517001

Prix : 2,199.00 €

Options disponibles :
MONTAGE POUR : MOTEUR THERMIQUE, MOTEUR BRUSHLESS

Descriptif :

Buggy 1/6 version optimisée pour un rapport qualité prix imbattable sur la base du RR5 ULTIMATE full aluminium.

Eclaté pièces détachées

Pour vous faciliter la recherche de références, nous mettons à votre disposition les éclatés des différents éléments. **Cliquez ici** pour afficher l'éclaté des pièces détachées de cette rubrique.

Buggy tout-terrain de course haut de gamme Facilité de montage / démontage Entretien facile Disposition centralisée et compacte des pièces sur le châssis Pièces de haute performance ultra-durables Cinquième génération de châssis MCD Mécanique sophistiquée à entraînement par arbre à quatre roues motrices permanant Arbre de transmission et axe en acier au chrome ultra renforcé Système de transmission simple Platine radio facilement amovible Châssis en alliage aviation 7075 T6 léger, anodisé et usiné sur commande numérique Renforts longs triangles Pièces de rechange plus souples Protections latérales renforcées Cellules en composite facilement démontables à l'avant, à l'arrière et au centre Système de freinage ultra durable ajustable à l'avant et à l'arrière Support d'amortisseurs avant et arrière en alliage 7075 de 8 mm extremenet

léger Amortisseurs en alliage avec système High Pressurized Cell ™ Corps d'amortisseur en alliage anodisé Engrenages de transmission en acier trempé Pare-chocs avant et diffuseur arrière en polyamide tres resistant Cardans à bille en acier ultra-durables Porte-moteur en alliage anodisé usiné CNC Barres anti-roulis à double roulement à billes Différentiels planétaires Système de ventilation V5 Super-Cooling Filtres à air Viper Racing avec mousse double Echappement Barracuda G Performance Dissipateur thermique de cylindre de moteur (facultatif) Centre de gravité ajustable Répartition du poids ajustable Réservoir de carburant moulé avec séparateurs absorbant les secousses Accessoires de carrosserie en plastique

carracteristiques

Longueur: 800 mm Largeur: 475-480 mm Hauteur totale: 325 mm Garde au sol: 25-85 mm Poids: 12,8-13 kg (en fonction de l'équipement installé) Empattement: 610-620 mm (réglable) Largeur des voies: 410mm Châssis: Alliage anodisé 7075 (4 mm) Suspension: 4 roues indépendantes + barres antiroulis Angle de chasse: 8 ° (réglable de 6 ° à 14 °) Angle de carrossage: réglable Angle d'ouverture: réglable en dedans et en dehors Anti-plongée: 3 ° (réglable) Amortisseur: corps aluminium + huile silicone et contre piston volume constant Transmission: intégrale 4 roues motrices avec 3 différentiels Rapport de transmission: 9.14: 1 (18 disponible en 7,44: 1 à 10,67) Taille des pneus: 68 x 180 mm
Equipement à rajouter:
moteur ZENAOH 26 à 32 cc (29 cc max homologué en championnat) radiocommande avec 2 ou 3 servos accus de reception peinture pour carrosserie

Lien vers la fiche du produit