SKY Imax B6 EVO 60W 12V

SKY Imax B6 EVO 60W 12V

Marque : SKYRC
Référence : SKY100168

Prix : 39.90 €

Descriptif :

SKY Imax B6 EVO 60W 12V

La dernière évolution du chargeur B6 classique de SkyRC est ici avec le chargeur SkyRC B6 Evo.
Pendant des années, la programmation courante des chargeurs de batterie RC a été déroutante et difficile à comprendre. SkyRC a effectué des mises à jour approfondies de l'interface utilisateur du B6 Evo pour augmenter la sécurité et simplifier la programmation.
Grâce à la nouvelle programmation intuitive, l'utilisation est un jeu d'enfant, tandis que les nouveaux protocoles de sécurité aident à éviter les erreurs courantes des utilisateurs.

Charge vers l'avant avec le bon chargeur
Ce chargeur multi-chimie présente une empreinte compacte et un bloc d'équilibrage intégré et est capable de taux de charge allant jusqu'à 6A.
Lorsqu'il s'agit de charger une batterie, le B6 Evo dispose également d'un port de charge XT60 intégré populaire pour une connexion sans problème aux batteries les plus populaires du marché. Ce chargeur riche en fonctionnalités est digne du pedigree du chargeur Pro et vous est proposé à un prix abordable.

Polyvalent avec l'ajout des modes AGM et froid
La boîte à jus est livrée avec l'algorithme de charge pour les chimies de batterie les plus courantes: LiPo, Li-Ion, LiHV, LiFe, NiMH, NiCD et Pb (plomb-acide). En ce qui concerne la batterie AGM (Absorbent Glass Mat) fiable, plus légère et sans entretien, vous prendrez le risque de la charger avec un chargeur ordinaire en

mode Pb normal. B6 Evo aborde les caractéristiques de la batterie AGM avec l'algorithme sur mesure pour charger de manière optimisée!

Raccourcis à maximiser pour faire le travail
Le chargeur minimise les paramètres du programme et du système à 10 uniquement, dont huit sont prédéfinis pour des applications pratiques, par exemple:

- LiPo 2S pour voiture / bateau RC
- LiPo 3S pour voilure fixe / multi-rotor
- LiPo 4S pour voilure fixe / multi-rotor
- LiPo 6S pour EDF / à voilure fixe
- 4S LiHV pour drone de course
- LiFe 2S pour radio et récepteur

Les amateurs de RC peuvent appeler l'un d'entre eux pour faire le travail rapidement sans faire défiler le menu de programmation.

Convertisseur DC / DC
Le B6 Evo est intégré à la fonction de convertisseur DC / DC, qui aide ceux qui ont besoin d'alimenter leur gadget DC sur le terrain. La tension de sortie varie de 5,0 V à 20,0 V. Que ce soit pour un servo ou un récepteur, un éclairage de puits à LED ou une ponceuse à pneus, la tension de sortie peut fournir la tension requise.

Étalonnage est Evo's Tribute RC gourous
B6 Evo permet aux gourous RC de calibrer la tension de la batterie selon leur expérience ou leur multimètre, maximisant ainsi les performances de la batterie en compétition.

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Matière du boîtier : Aluminium
Dimensions : 115x84x31mm
Poids : 238g
Affichage
Type d'affichage : LCD
Rétroéclairage : Bleu
Puissance
Alimentation courant continu :11-18V
Puissance de charge : 60W
Puissance de décharge : 5W
Puissance sortie courant continu : 60W
Batterie
Nombre d'éléments selon type de batterie :
LiPo/LiHV/LiFe/ Li-Ion: 1-6 éléments
NiMH/NiCd: 1-15 éléments
Pb: 2-20V
Plage de capacité des batteries:
NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 100-50000mAh
Courant de charge :
NiMH/NiCd/LiPo/LiHV/LiFe/Li-Ion/Pb: 0.1-6A
Courant de décharge : 0.1-1A
Equilibrage : nombre d'éléments : 2-6 éléments

Courant d'équilibrage : 300mA/élément
Minuterie de sécurité : 1-120minutes/ off

Lien vers la fiche du produit