

T400Q Quattro AC/DC Charger (4x 100W)

T400Q Quattro AC/DC Charger (4x 100W)



Marque : SKYRC

Référence : SKY100189

Prix : 221.90 €

Descriptif :

Le T400Q de SkyRC est un chargeur/déchargeur/équilibreur multifonction avec quatre circuits indépendants qui peuvent charger différents types de batteries (LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb).

Le chargeur délivre jusqu'à 100 W par port et peut charger quatre batteries simultanément jusqu'à 12 ampères chacune. Il est livré prêt à charger dans le design le plus compact à ce jour tout en occupant un minimum d'espace dans la zone des stands. Et la conception de la poignée garantit que le chargeur est pratique à transporter. De plus, le chargeur peut également charger les batteries AGM et aussi les batteries au plomb par basse température dans les modes AGM et Froid.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation DC : 11-18V

Tension d'alimentation AC : 100-240V

Affichage : 2x16 LCD

Rétroéclairage : Bleu

Matière du boîtier : Plastique

Contrôle : Cinq boutons

Dimensions : 186*103*209mm

Poids : 1951g

Ports externes : Prises d'équilibrage XH 2-6S, connecteurs de batterie, Entrée DC.

Détection Delta Peak pour NiMH/NiCd:3-15mV/éléments / Default: 4mV/élément

Tension de charge :

LiPo: 4.18-4.25V/S LiHV:4.25-4.35V/S

LiFe: 3.58-3.7V/S LiIon: 4.08-4.2V/S

Pb: 2.40-2.45V/S

NiMH/NiCd: Détection Delta peak

Courant d'équilibrage : 500mA/élément

Plage de lecture de tension : 0.1-26.1V/élément

Nombre d'éléments selon type:

LiPo/LiHV/LiFe/LiIon: 1-6S

NiMH/NiCd: 1-15S

Pb: 2-20V

Plage de capacité de batterie:

NiMH/NiCd: 100-50000mAh

LiPo/LiHV/LiFe/LiIon: 100-50000mAh

Courant de charge : 0.1A-12.0A

Puissance de charge : 100W X 4

Courant de décharge : 0.1A-2.0A

Puissance de décharge : 10W

Tension de coupure en décharge:

NiMH/NiCd: 0.1-1.1V/S

LiPo: 3.0-3.3V/S LiFe: 2.6-2.9V/S

LiHV: 3.1-3.4V/S LiIon: 2.9-3.2V/S

Pb: 1.8-2.0V/S

Memoires : Le chargeur peut stocker jusqu'à 10 profils de charge/décharge différents sur chaque port.

Méthode de charge:

CC/CV Pour les batteries au lithium et au plomb.

Détection Delta-peak pour NiMH/NiCd.

Coupure selon capacité : 100~50000mAh & OFF(default: 5000mAh)

Minuterie de sécurité : 1~ 720min &OFF(default: 120mins)

[Lien vers la fiche du produit](#)