

## XR5 Max Rolling Chassis Pro

XR5 Max Rolling Chassis Pro



**Marque :** MCD

**Référence :** M00525001

**Prix :** 1,590.00 €

### Options disponibles :

*SERVOS* : SANS SERVOS

*MONTAGE POUR* : MOTEUR THERMIQUE, MOTEUR BRUSHLESS

*MOTEUR* : SANS MOTEUR, ZENOAH G320RC (+ 310.00 €)

### Descriptif :

Série spéciale pour moteur thermique 23 à 32 cc

### Eclaté pièces détachées

Pour vous faciliter la recherche de références, nous mettons à votre disposition les éclatés des différents éléments. [Cliquez ici](#) pour afficher l'éclaté des pièces détachées de cette rubrique.



Chassis ultra léger usiné en alliage Supports d'amortisseur en alu NEW avant et arriere Amortisseurs

composite Barres anti-rouli Composants haute performance et très durables Chassis et suspensions MCD de dernière génération Chassis haute performance conçu pour 4 roues motrices Pièces renforcées chromées Triangles renforcés Protections latérales renforcées Parechoc frontal en polyamide Diffuseur arrière reforcé et très durable Corps de différentiel avant, arrière démontable facilement Système de freinage avant/arrière très performant Système de montage des amortisseurs optimisé Pignons de transmission renforcés Nouveau filtre à air Viper Racing Balance de poids ajustable Réservoir moulé super résistant aux chocs Elements entièrement en composite Montage/démontage rapide Maintenance facile resonateur Barracuda G performance M750601X support de cloche alu M415502A renfort arriere M445202A

#### carracteristiques

Longueur: 910 mm Largeur: 470 mm Hauteur totale: 250 mm Garde au sol: 25-40 mm Poids: 14.8 kg Empattement: 565 mm (réglable) Largeur des voies: 402mm Châssis: Alliage anodisé (4 mm) Suspension: 4 roues indépendantes + barres antiroulis Angle de chasse: 8 ° (réglable de 8° à 18 °) Angle de carrossage: réglable Angle d'ouverture: réglable en dedans et en dehors Anti-plongée: 3 ° (réglable) Amortisseur: corps aluminium + huile silicone et contre piston volume constant Transmission: intégrale 4 roues motrices avec 2 différentiels Rapport de transmission: 7.88: 1 (18 disponible en 7,44: 1 à 10,67) Taille des pneus: 65 x 160 mm

Equipement à rajouter:

moteur ZENAOH 26 à 32 cc radiocommande avec 2 ou 3 servos accus de reception peinture pour carrosserie Livré avec carrosserie transparente.

Options conseillées :

1/2 carter transmisson arriere M415102A support differentiel alu M415202A

[Lien vers la fiche du produit](#)